

非接触自動検温器＋非接触自動ディスペンサー

テーブル
置き型

ケースリープロ・オート・ティ
K3Pro-AUTO-T

国内
組立・検品済

PL保険付き

1年保証(本体のみ)

※保証には条件が
あります。

手をかざすだけで、0.5秒の高速検温!

3cmで触れずにスムーズに手指を消毒!

1台で2重の
感染対策!

ステンレス製トレイ付きで
床が汚れにくい!



カウンター置型



手をかざすだけ!



液が自動噴霧!



それぞれ ACアダプターでも
電池でも稼働



高い体表温度を
検知すると
画面の色とアラートで
お知らせします!

K3Pro-AUTO-S 寸法図面



《側面図》

《正面図》

非接触検温器 K3Proは「体表温度」を測定する機器になります。医療機器ではありません。気温や室温など周囲の環境により、実際の体温よりも高低差がある結果になる場合があります。あらかじめご了承ください。



パネルカラーは選べる3色!

大きくて目立つパネル付き!
お客様に検温&消毒をしっかりとアピールします。
お好みのカラーをお選びください。

A ブルーパネル **B** グリーンパネル **C** ピンクパネル



パネルデザインは
オリジナルも可能!
オプション

Illustrator 形式のデザインデータを
データ入稿してください。
(Illustrator CS6まで対応可)
※詳細はお気軽にお問い合わせください。

K3Pro-AUTO-T 製品仕様

非接触型 検温器		非接触型 自動ディスペンサー	
本体	国外輸出品 ※日本国内で検品済み製品 (日本仕様にて設定済み)	本体	国外輸出品 ※日本国内で検品済み製品 (日本仕様にて設定済み)
センサー反応距離	5cm から 10cm	センサー反応距離	8cm から 12cm
センサー反応時間	0.5 秒	ボトル容量	1000 ml
音声	日本語設定済	スタンド	国産 30mm 角アルミ パイプ (日本製)
注意警告温度	37.5°		
使用環境温度	-15°から 45°	付属品	ステンレス製トレイ
重量	700g (乾電池別)	700g (液体・乾電池別)	
寸法	w115×h170×d140mm	w1120×h250×d115mm	
電源	単三乾電池 (4 本) ※単三乾電池は付属致しません。 または AC アダプター (専用コード・AC アダプター付属)		
総重量	2.2kg (液体・乾電池別)		

※製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

《製品のお問い合わせは》

▼製品紹介動画

